

# Synthesa CarboSol Grund

## Lösemittelfreies, gerucharmes Grundiermittel

■ **Verwendungszweck:**

Spezialgrundiermittel zur hydrophoben Grundierung und Egalisierung der Saugfähigkeit unterschiedlicher oder stark saugender Flächen im Innen- und Außenbereich, zur nachfolgenden Beschichtung mit CarboSol Fassadenprodukten (und anderen Silikonharzprodukten.)

■ **Bindemittelbasis:**

Silan - Acrylatbasis

■ **Farbton:**

Blau milchig, trocknet fast farblos auf.

■ **Lagerung:**

Kühl und Frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.

■ **Verarbeitung:**

Grundanstrich:

Auf normal saugenden Untergründen unverdünnt. Auf stark saugenden Flächen einmal unverdünnt, jedoch satt tränkend streichen.

■ **Auftragsverfahren:** Streichen, spritzen

Airlessauftrag: Spritzwinkel: 20 – 50°

Düse: 0,015“

Druck: 60 Bar

■ **Mindestverarbeitungstemperatur:**

(Verarbeitungs und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund):

Nicht unter +5 °C, bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost!

■ **Verdünnung:**

unverdünnt.

■ **Verbrauch:**

Ca. 100 – 150 g/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).

■ **Trockenzeit:**

Bei +20 °C und bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach 6 – 8 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

■ **Reinigen der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

■ **Bitte beachten:**

Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden.

**Packungsgrößen:**

12 kg



TECHNISCHE INFORMATION

CarboSol

Zentralen:

**Synthesa Chemie**

**Gesellschaft m. b. H.**

A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 - 31

Telefon +43 (0) 72 62 / 560 - 0

Telefax +43 (0) 72 62 / 560 - 1500

E-Mail: office@synthesa.at

Internet: www.synthesa.at

**Capatect**

**Baustoffindustrie GmbH**

A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32

Telefon +43 (0) 72 62 / 553 - 0

Telefax +43 (0) 72 62 / 553 - 2502

E-Mail: info@capatect.at

Internet: www.capatect.at

Verkaufsbüros u. Auslieferungslager:

A-1110 Wien, Am Kanal 105

Telefon +43 (0) 1 / 20 146

Telefax +43 (0) 1 / 20 146 - 3504

E-Mail: wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten,

Clemens-Holzmeister-Str. 1

Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24

Telefax +43 (0) 74 72 / 64 1 67

E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2

Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18

Telefax +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100

E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals,

Viehhauser Straße 73

Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59

Telefax +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511

E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk., Industriezone 11

Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29

Telefax +43 (0) 52 32 / 29 30

E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4

Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77

Telefax +43 (0) 55 22 / 43 6 73

E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Str. 5

Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30

Telefax +43 (0) 31 24 / 25 0 30 - 7525

E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 40

Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33

Telefax +43 (0) 463 / 36 6 43

E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

Capatect in Europa:

Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien,

Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen,

Rumänien, Rußland, Schweiz, Slowakei,

Tschechien, Ukraine, Ungarn

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt**

dieses Produktes (Kat. A/h): 50 g/l (2007)  
30 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält: < 1 g/l VOC

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Abfallschlüsselnummer:**

57303 (gemäß ÖNORM S 2100).

**EWC/EAK: 08 01 03**



LZ-Nr. 293  
Nur restentleert  
ins Sammelsystem

**Entsorgung:**

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen

**Nur für gewerbliche Verwendung bestimmt!**

**Technische Information Synthesa CarboSol Grund, Stand: August 2008**

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet.

Sie entbindet den Käufer/Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**Technische Beratung**

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.