

Produktinformation: Dekorwachs Creativ

Produktbeschreibung

Osmo Dekorwachs Creativ kann sowohl als transparenter als auch als deckender Holzanstrich für innen aufgebracht werden. Die Farbintensität kann durch die Auftragshäufigkeit selbst variiert werden. Wenn einmal gestrichen und der Überschuss mit einem Lappen entfernt wird, erhält man eine transparente, matte Oberfläche. Bei zweimaligem Auftrag mit einem Pinsel erhält man eine deckende, leicht glänzende Oberfläche. Die Holzstruktur bleibt erkennbar.

Osmo Dekorwachs Creativ ist auf Naturöl-Wachs-Basis aufgebaut und offenporig. Es reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

Osmo Dekorwachs Creativ ist wasserabweisend, wischfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien (widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola-Getränke, Kaffee, Tee, Obstsaften, Milch, Wasser etc. gem. DIN 68861-1C).

Keine Grundierung erforderlich. Probeanstrich empfohlen.

Naturöl-Wachs-Basis

Osmo Dekorwachs Creativ ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Das Holz kann atmen. Feuchtigkeit kann entweichen. Quellen und Schwinden werden vermindert.

Gesundheit und Umwelt

Osmo Dekorwachs Creativ enthält keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Er entspricht der DIN 53160 (speichel- und schweißecht) sowie der EURO-Norm EN 71.3 (geeignet für Kinderspielzeug). Das Prinzip von Osmo, nur Artikel herzustellen und zu vertreiben, die nach Stand des Wissens gesundheitsunbedenklich und gefahrlos bei der Herstellung und Anwendung sind, führte zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagementsystem) und 14001 (Umweltmanagementsystem).

Anwendungsbereiche

Ideal für Holz im Innenbereich: Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken; auch für Leimholz und Spanplatten gut geeignet. Für Möbel und Kinderspielzeug besonders empfohlen. Osmo Dekorwachs Creativ ist geeignet für alle gängigen Holzarten, auch Spanplatten und MDF, sowie zum Überstreichen nachgedunkelter Holzflächen.

Farbtöne

Osmo Dekorwachs Creativ gibt es in 8 verschiedenen Farbtönen:

(1 Anstrich = transparente, matte Oberfläche / 2 Anstriche = deckende, leicht glänzende Oberfläche)

- Nr. 3172 Seide
- Nr. 3181 Kiesel
- Nr. 3182 Sand
- Nr. 3183 Koralle
- Nr. 3177 Bambus
- Nr. 3173 Fjord
- Nr. 3169 Schwarz
- Nr. 3188 Schnee

Alle Töne sind miteinander mischbar.

Produktinformation: Dekorwachs Creativ

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen.

Anzahl der Anstriche

1 Anstrich = transparenter Farbton

2 Anstriche = deckender Farbton

Bei Renovierung reicht in der Regel ein Anstrich.

Ergiebigkeit

1 l = ca. 20 m² (ein Anstrich)

= ca. 12 m² (zwei Anstriche)

Gebindegrößen

0,125 l; 0,375 l; 0,75 l;

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein. Schadhafte Lackanstriche entfernen (mit Osmo Abbeizer, biologisch abbaubar, oder durch Schleifen). Gut erhaltene Lackanstriche anschleifen, Staub sorgfältig entfernen. Alte Lasur- und Wachsenstriche säubern oder leicht anschleifen. Probeanstrich vornehmen.

Für bläueanfällige Hölzer (z. B. Kiefer) in Feuchträumen empfehlen wir einen allseitigen Voranstrich mit unserer biozidfreien Wachsimprägnierung Osmo HOLZ-PROTEKTOR 4006. Neues Holz, falls möglich, vor Anbringung einmal allseitig behandeln.

Kunststoff u.ä. nach Reinigung mit Osmo Pinselreiniger entfetten.

Korrosion

In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit Gebrauch verzinkter, nicht rostender Nägel und Schrauben empfohlen.

Verarbeitung

Osmo Dekorwachs Creativ ist gebrauchsfertig. **Bitte nicht verdünnen. Gut umrühren.**

Transparent farbige Oberfläche (1 Auftrag):

Osmo Dekorwachs Creativ mit einem fusselfreien Tuch oder Pinsel 1 x sehr dünn flächig auf das saubere und trockene Holz auftragen und sofort sauber und gleichmäßig abwischen. Bei stärker strapazierten Oberflächen (wie Tischplatten oder Regalböden) empfiehlt es sich, einen dünnen farblosen Endanstrich z.B. mit Osmo Hartwachs-Öl aufzubringen.

Deckende farbige Oberfläche (2 Aufträge):

Osmo Dekorwachs Creativ mit einem festen Pinsel (Osmo Flächenstreicher) oder Osmo Mikrofaserrolle **sehr dünn** in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen. Ca. 12 Stunden bei **guter Belüftung** trocknen lassen.

Anschließend einen zweiten Anstrich wie zuvor beschrieben auftragen.

Hinweis: Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerung. Auf unbekannten Untergründen Probeanstrich vornehmen und Anstricheigenschaften (Verlauf, Trocknung, Geruch) prüfen. Gegebenfalls (Zwischen-)Trocknung verlängern. Im Schrankinneren oder Schubladen max. 1x dünn mit einem Lappen aufbringen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

Produktinformation: Dekorwachs Creativ

Trockenzeit

Ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocken lassen.

Instandhaltung

Pflegeleicht bis pflegefrei. Wischfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien gem. DIN 68861-1C. Bei Bedarf einen weiteren Anstrich auf die saubere, trockene Fläche aufbringen.

Lagerfähigkeit

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Basis: Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Carnauba- und Candelillawachs), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpigment Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei)). Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 400g/l (Kat. A/e (2010)).

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht (Dichte): 1,1 - 1,3 g/cm³

Viskosität: thixotrop, sämig/sahneartig

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.

Flammpunkt: über 55 °C (VbF A III) nach DIN 53213

Das Brandverhalten des getrockneten Anstrichs entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B 2 (normal entflammbar).

Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr).

Entsorgung

Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 07 06 99. Produkt-Code: GD 30.

*Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 11/2008)*